

**Contactgeluidreducerend  
vloerpaneel voor houten  
draagvloeren in combinatie  
met direct verlijmd parket**

- Groot egaliserend vermogen
- Zeer eenvoudig en snel te leggen
- Direct beloopbaar
- Zorgt voor vlakke en stabiele ondergrond
- Toepasbaar voor renovatie van houten draagvloerconstructies

Met een inbouwhoogte van slechts 25 mm is REDU-PANEL parket® de ideale oplossing voor het egaliseren van een houten draagvloerconstructie. Naast het egaliserende vermogen is REDU-PANEL parket® zeer geschikt voor het behalen van hoge contactgeluidreductie waarden op houten draagconstructies in de renovatie en nieuwbouw.

REDU-PANEL parket® heeft een afmeting van 240x60 cm en is makkelijk te verwerken door middel van de conische veer- en groefverbinding.

REDU-PANEL parket® heeft een minimale opening aan de langs- en kopse naden waardoor de plaat bij directe verlijming van 9 mm bourgogne of 2 laags lamelplank de minste kans op doortekening geeft. Indien er 6 mm parket verlijmd moet worden, adviseren wij om eerst een triplex plaat overlappend over de naden te verlijmen en te hechten d.m.v. tapisnagels.

REDU-PANEL Parket® behaalt onbelast gemeten op een houten draagvloer een contactgeluidreductie van 8 dB  $\Delta L_{n,A}$  en op een zandcement vloer onbelast 20 dB  $\Delta L_w$  / 8 dB  $\Delta L_{in}$  volgens ISO 10140-3: 2010 en NEN-BS-EN-ISO140-8 / 717-2\*\*

\*\* Op zwevende dekvloeren is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

# Productspecificaties

## Technische gegevens

Artikelnummer REDU-PANEL parket®	128.500
Artikelnummer REDU-PANEL parket® kantstrook	140.000
Artikelnummer REDU-PANEL parket® PE folie	138.500
Artikelnummer REDU-PANEL parket® alu-tape	139.000
Artikelnummer REDU-PANEL parket® bovenplaat	128.501
Dikte / tolerantie (mm)	25 / ± 1,0
Maatvoering / tolerantie (mm/m <sup>1</sup> )	2400 x 600 / ± 1,0
Diktetolerantie (veer en groef verbinding) (mm)	± 0,5
Grondstoffen	Spaanplaat P5 V313 / vezelplaat
Gewicht per plaat (kg)	21,9
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	15,2
Kleur	Groen
Contactgeluidreductie volgens ISO 10140-3: 2010 onbelast op hout	8 dB $\Delta L_{n,A}$
Brandklasse EN 13501: 2007	C <sub>fl,s1</sub>
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K.W. <sup>-1</sup> )	0,190
Vochtgehalte	6 - 10

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	1,44 m <sup>2</sup> per paneel
Palletinhoud	42 panelen = 60,48 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	2400 x 600 x 1200
Palletgewicht	930 kg

## Toepassing

Contactgeluidreducerend vloerpaneel voor op houten draagconstructies in combinatie met direct verlijmd parket.

## Inhoud pallet

# 42

- 42 panelen
- 2400 x 600 mm
- 60,48 m<sup>2</sup>

**Dikte 25 mm**

## Uw leverancier

